



#### Uitrusting

Voeding  
Aansluitwaarden  
Opgenomen vermogen  
Vermogensfactor  
Lichtstroom verlichtingsarmatuur  
Armaturen lichtopbrengst  
Lichtverdeling  
Direct aandeel  
Lichtkleur  
Kleurweergave (Ra)  
Kleurtolerantie  
Anti-verblinding  
Luminantie  
UGR-klasse  
Techniek  
Bediening  
Lamphuis  
Lampenafdekking  
Standpijp  
Lampvoet  
Gewicht (netto)  
Netzkabel  
Bevestiging  
Siercontrastkleur  
Bijzonderheden

LED  
Energieefficiëntieklasse A++  
EVA  
220-240 V; 50/60 Hz  
ca. 87 W  
ca. 0,966  
ca. 12000 lm  
ca. 138 lm/W  
direct/indirect  
ca. 15 %  
neutraalwit, ca. 4000 K  
> 80  
< 3 SDCM  
Kegelprisma afscherming  
< 2500 cd/m<sup>2</sup>  
< 16  
traploos dimbaar  
Multifunctionele taster  
Staal/Kunststof, gelakt, wit  
Polycarbonaat, kleurloos  
Stalen buis, gelakt, Staander recht, wit  
C-vormig (vlak)  
ca. 18.4 kg  
ca. 3,0 m; Netstekker  
Standvoet vrijstaand  
kieselsteen grijs  
afneembare reflector, LED light engine volgens  
Zhaga-standaard, Light Forming, Separate; individuele  
instelling van direct- en indirectlicht



CEE 7/II

#### Lichtsterkteverdeling

